





CITEL



Parafoudre BT Type 2 unipolaire débrochable

DS41S-400

- » Découvrez notre dernière nouveauté : le [DAC50S-10-440](#)
- » Parafoudre Multipolaire de Type 2
- » In : 20 kA
- » I_{max} total : 40 kA
- » Module débrochable par phase
- » Télésignalisation d'état
- » Homologué NF EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 ed.5



V : Varistance haute énergie
Ft : Fusible thermique
C : Contact de télésignalisation
t* : Système de déconnexion thermique
MI : Indicateur de déconnexion

Caractéristiques Électriques		
Réseau		230/400V
Tension nominale de ligne	Un	400 Vac
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	440 Vac
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 5 sec. <i>Sans déconnexion</i>	UT	580 Vac tenue
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 120 mn <i>Sans déconnexion ou avec déconnexion de sécurité</i>	UT	770 Vac déconnexion
Courant résiduel <i>Courant de fuite à la Terre</i>	I _{pe}	< 0.5 mA
Courant de suite	I _f	Aucun
Courant de décharge nominal <i>15 chocs en onde 8/20 µs</i>	I _n	20 kA
Mode(s) de connexion		L/N ou N/PE
Tension résiduelle à 5 kA <i>@ 5 kA (8/20 µs)</i>	Up-5kA	1.3 kV
Courant de court-circuit admissible	I _{scor}	25 000 A
Caractéristiques Mécaniques		
Configuration Parafoudre		Unipolaire
Format		Boîtier modulaire débrochable
Mise hors service de sécurité		Déconnexion du réseau AC
Indicateur de fin de vie		1 indicateur mécanique
Module(s) de remplacement		DSM40-400
Télésignalisation		Sortie sur contact inverseur
Déconnecteurs associés		
Déconnecteur thermique		Interne
Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant)		Type 'S' ou retardé
Fusible de déconnexion		Fusible type gG - 50 A
Normes		
Certification		CSA / UL Listed
Normes environnementales		EU RoHS
Code article		
3314111		

