

### DSM40-400



- ✦ Protección unipolar de tipo 2
- ✦ In : 20 kA
- ✦ Imax : 40 kA
- ✦ Módulo individual por fase y enchufable
- ✦ Teleseñalización
- ✦ Conforme a la NF EN 61643-11, IEC 61643-11
- ✦ Aprobado UL1449 ed.5



| Características eléctricas                                                          |        |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| Red                                                                                 |        | 230/400 V                          |
| Tensión nominal de línea                                                            | Un     | 400 Vac                            |
| Tensión AC máx. de funcionamiento                                                   | Uc     | 440 Vac                            |
| Sobretensión temporaria (TOV) 5 sec. Sin desconexión                                | UT     | 580 Vac soportado                  |
| Sobretensión temporaria (TOV) 120 mn Sin desconexión o con desconexión de seguridad | UT     | 770 Vac desconexión                |
| Corriente residual                                                                  | Ipe    | < 0.5 mA                           |
| Corriente fuga a la Tierra                                                          |        |                                    |
| Corriente serie                                                                     | If     | Ninguna                            |
| Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs                                    | In     | 20 kA                              |
| Modo(s) de conexión                                                                 |        | L/N o N/PE                         |
| Tensión residual a 5 kA @ 5 kA (8/20µs)                                             | Up-5kA | 1.3 kV                             |
| Corriente de corto-circuito admisible                                               | Iscrr  | 25 000 A                           |
| Características mecánicas                                                           |        |                                    |
| Configuración protección                                                            |        | Unipolar                           |
| Formato                                                                             |        | Caja modular desenchufable         |
| Modo de fallo                                                                       |        | Desconexión de la red Baja Tensión |
| Indicador de desconexión                                                            |        | 1 indicador mecánico               |
| Módulo(s) enchufable                                                                |        | DSM40-400                          |
| Teleseñalización                                                                    |        | Por contacto seco                  |
| Peso                                                                                |        | 0.068 kg                           |
| Desconectores                                                                       |        |                                    |
| Desconectores térmicos                                                              |        | Interno                            |
| Disyuntor diferencial de la instalación                                             |        | Tipo 'S' o ryardado                |
| Fusible de desconexión                                                              |        | Fusibles tipo gG - 20 A            |
| Código                                                                              |        |                                    |
| 331400                                                                              |        |                                    |