





- ❖ Protección para línea Telecom
- ❖ ISDN
- ❖ Puesta en marcha instantánea
- ❖ Conexión RJ45
- ❖ Aprobado UL497A



P : Descargador tripolar
D : Diodo limitador

Características eléctricas			
Red		RNIS, 48 V	
Tensión nominal de línea	Un	48 Vdc	
Tensión DC máx. de operación	Uc	60 Vdc	
Frecuencia máx.	f max.	10 MHz	
Velocidad máx.		30 Mbps	
Perdida de inserción		< 1 dB	
Corriente máx. De línea @25°C	IL	1000 mA	
Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, X-X (Línea/Línea)	Up	70 V	
Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, X-C (Línea/Tierra)	Up	70 V	
Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	Iimp	500 A	
Corriente de descarga nominal Línea/Línea Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	In L/L	500 A	
Corriente de descarga nominal X-C (Línea/Tierra) Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	In L/PE	2000 A	
Características mecánicas			
Tecnología		GDT+Diodo limitador	
Configuración protección		2 pares + blindaje	
Conexión a la red		Conector blindado RJ45 Hembra en entrada/salida	
Formato		Conector RJ45	
Montaje		Por hilo, brida o Riel DIN	
Accesorio(s) suministrado(s)		Adaptador para rail DIN, Tornillo, Tuerca de tornillo, Placa de puesta a tierra, Tornillo avellanado, terminal de cable	
Material plástico		Aluminio	
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C	
Clase de protección		IP20	
Modo de fallo		Corto-circuito - interrupción de transmisión	
Pin out		2 pares (3-6)(4-5)	
Dimensiones		Ver esquema	
Peso		0.112 kg	
Normas			
Conformidad con las normas		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B	
Código			
560209			