





- Parafoudre Compact Monophasé Type 2 (ou 3)
- In : 5 kA
- Imax : 15 kA
- Protection Mode Commun/Différentiel
- Module débrochable
- Télésignalisation (option)
- Certifié NF EN 61643-11 et IEC 61643-11
- Conforme UL1449 ed.5



V : Varistance haute énergie  
GSG : Eclateur spécifique  
Ft : Fusible thermique  
t\* : Système de déconnexion thermique  
MI : Indicateur de déconnexion

| Caractéristiques Électriques                                                                         |            |                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Type de parafoudre                                                                                   | IEC        | 2 (ou 3)                                                                    |  |
| Réseau                                                                                               |            | 230/400 V                                                                   |  |
| Régime de neutre                                                                                     |            | TT-TN                                                                       |  |
| Tension AC max. de fonctionnement                                                                    | Uc         | 275 Vac                                                                     |  |
| Caractéristique surtension temporaire (TOV) 5 sec. Sans déconnexion                                  | UT         | 335 Vac tenue                                                               |  |
| Caractéristique surtension temporaire (TOV) 120 mn Sans déconnexion ou avec déconnexion de sécurité  | UT         | 440 Vac déconnexion                                                         |  |
| Caractéristique surtension temporaire N/PE (TOV HT) Sans déconnexion ou avec déconnexion de sécurité | UT         | 1200 V/300A/200 ms tenue                                                    |  |
| Courant résiduel                                                                                     | Ipe        | Aucun                                                                       |  |
| Courant de fuite à la Terre                                                                          |            |                                                                             |  |
| Courant de suite                                                                                     | If         | Aucun                                                                       |  |
| Courant de décharge nominal 15 chocs en onde 8/20 µs                                                 | In         | 5 kA                                                                        |  |
| Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 µs par pole                                      | Imax       | 15 kA                                                                       |  |
| Courant de décharge maximal total Tenue max. totale en onde 8/20 µs                                  | Imax Total | 30 kA                                                                       |  |
| Test Onde combinée (IEC 61643-11) Test de classe III : 1.2/50µs - 8/20µs                             | Uoc        | 10 kV                                                                       |  |
| Niveau de protection L/N @ In (8/20µs)                                                               | Up L/N     | 0.9 kV                                                                      |  |
| Niveau de protection N/PE @ In (8/20µs)                                                              | Up N/PE    | 1.5 kV                                                                      |  |
| Courant de court-circuit admissible                                                                  | Iscrr      | 10 000 A                                                                    |  |
| Caractéristiques Mécaniques                                                                          |            |                                                                             |  |
| Technologie                                                                                          |            | MOV + GDT                                                                   |  |
| Configuration Parafoudre                                                                             |            | Monophasé                                                                   |  |
| Raccordement au réseau                                                                               |            | Par vis : L/N = 1.5-10mm² (16 mm² rigide) ou PE = 2.5-25mm² (35 mm² rigide) |  |
| Format                                                                                               |            | Boîtier modulaire débrochable                                               |  |
| Montage                                                                                              |            | Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)                                        |  |
| Matière boîtier                                                                                      |            | Thermoplastique UL94 V-0                                                    |  |
| Température de fonctionnement                                                                        | Tu         | -40/+85°C                                                                   |  |
| Indice de protection                                                                                 |            | IP20                                                                        |  |
| Mise hors service de sécurité                                                                        |            | Déconnexion du réseau AC                                                    |  |
| Indicateur de fin de vie                                                                             |            | 1 indicateur mécanique - Rouge/Vert                                         |  |
| Module(s) de remplacement                                                                            |            | MDAC15C-11-275                                                              |  |
| Télésignalisation                                                                                    |            | Option DAC15CS-11-275 : sortie sur contact inverseur                        |  |
| Câblage pour télésignalisation                                                                       |            | 1.5 mm² max.                                                                |  |
| Tension/Courant max. pour télésignalisation                                                          |            | 250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)                                        |  |
| Dimensions                                                                                           |            | Voir schéma - 1TE (EN43880)                                                 |  |
| Déconnecteurs associés                                                                               |            |                                                                             |  |
| Déconnecteur thermique                                                                               |            | Interne                                                                     |  |
| Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant)                                             |            | Type 'S' ou retardé                                                         |  |
| Fusible de déconnexion                                                                               |            | 20 A min. - 125 A max. - Fusible type gG                                    |  |
| Normes                                                                                               |            |                                                                             |  |
| Conformité aux normes                                                                                |            | IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5                                 |  |
| Certification                                                                                        |            | KEMA                                                                        |  |
| Code article                                                                                         |            |                                                                             |  |
| 821620211                                                                                            |            |                                                                             |  |