




- Descargador para conseguir aislamiento
- Instalación exterior or interior
- Corriente de descarga : 100 kA
- Conforme a la EN 62561-3



| Características eléctricas                                             |         |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| Voltaje de resistencia DC                                              | Uw DC   | 280 V                                                |
| Voltaje de resistencia AC                                              | Uw AC   | 190 V                                                |
| Corriente de descarga máxima<br>Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo | Imax    | 100 kA                                               |
| Corriente de rayo máximo por polo<br>1 impulso 10/350µs por polo       | Iimp    | 50 kA                                                |
| Clasificación según IEC 62561-3                                        |         | N                                                    |
| Tensión inicio dinámico<br>1kV/µs                                      | Ur Iimp | 1000 V                                               |
| Características mecánicas                                              |         |                                                      |
| Tecnología                                                             |         | Descargador de gas                                   |
| Conexión a la red                                                      |         | Salida por cable (BF PS) salida por contacto (BF PC) |
| Temperatura de operación                                               | Tu      | -40/+85°C                                            |
| Clase de protección                                                    |         | IP67                                                 |
| Cantidad de unidades por embalaje                                      |         | 1 unidad por embalaje                                |
| Dimensiones                                                            |         | Ver esquema                                          |
| Peso                                                                   |         | 0.057 kg                                             |
| Normas                                                                 |         |                                                      |
| Conformidad con las normas                                             |         | EN 62561-3                                           |
| Conformidad RoHS                                                       |         | Si                                                   |
| Código                                                                 |         |                                                      |
| 90231515                                                               |         |                                                      |