





- Descargador para conseguir aislamiento
- Instalación exterior or interior
- Corriente de descarga : 100 kA
- Conforme a la EN 62561-3







| Características eléctricas             |         |                       |
|----------------------------------------|---------|-----------------------|
| Voltaje de resistencia DC              | Uw DC   | 184 V                 |
| Voltaje de resistencia AC              | Uw AC   | 130 V                 |
| Corriente de descarga máxima           | Imax    | 100 kA                |
| Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo |         |                       |
| Corriente de rayo máximo por polo      | Iimp    | 50 kA                 |
| 1 impulso 10/350µs por polo            |         |                       |
| Clasificación según IEC 62561-3        |         | N                     |
| Tensión inicio dinámico                | Ur Iimp | 900 V                 |
| 1kV/µs                                 |         |                       |
| Características mecánicas              |         |                       |
| Tecnología                             |         | Descargador de gas    |
| Conexión a la red                      |         | Salida por cable      |
| Temperatura de operación               | Tu      | -40/+85°C             |
| Clase de protección                    |         | IP67                  |
| Cantidad de unidades por embalaje      |         | 1 unidad por embalaje |
| Dimensiones                            |         | Ver esquema           |
| Peso                                   |         | 0.122 kg              |
| Normas                                 |         |                       |
| Conformidad con las normas             |         | EN 62561-3            |
| Conformidad RoHs                       |         | Si                    |
| Código                                 |         |                       |
| 90231657                               |         |                       |