






- ❖ Protección desenchufable en caja DIN
- ❖ Versión 2 pares
- ❖ Un : 48 V
- ❖ Protección del conductor del blindaje
- ❖ Sin corte de línea
- ❖ Conforme a la EN 61643-21
- ❖ Homologado UL497B



G : Descargador tripolar  
Gb : Descargador bipolar  
R : Resistor  
D : Diodo limitador



#### Características eléctricas

|                                                                               |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Red                                                                           |        | RNIS, 48 V |
| Tensión nominal de línea                                                      | Un     | 48 V       |
| Tensión DC máx. de operación                                                  | Uc     | 53 Vdc     |
| Frecuencia máx. -3dB, sistema de 100 ohmios                                   | f max. | > 115 MHz  |
| Corriente máx. De línea @25°C                                                 | IL     | 300 mA     |
| Corriente de descarga máxima                                                  | Imax   | 20 kA      |
| Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo                                        |        |            |
| Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, X-X (Línea/Línea)  | Up     | 70 V       |
| Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, X-C (Línea/Tierra) | Up     | 70 V       |
| Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1                        | Iimp   | 5 kA       |
| Corriente de descarga nominal Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2               | In     | 5 kA       |
| Resistencia en línea (± 10%)                                                  |        | 4.7 Ohm    |

#### Características mecánicas

|                                                |  |                                                 |
|------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
| Tecnología                                     |  | GDT+Diodo limitador                             |
| Configuración protección                       |  | 2 pares + blindaje                              |
| Conexión a la red                              |  | Por terminales de tornillos : 0.5-2.5 mm²       |
| Formato                                        |  | Caja DIN desenchufable                          |
| Montaje                                        |  | Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)           |
| Material plástico                              |  | Termoplástico UL94 V-0                          |
| Temperatura de funcionamiento y almacenamiento |  | -40/+85°C                                       |
| Clase de protección                            |  | IP20                                            |
| Modo de fallo                                  |  | Corto-circuito                                  |
| Indicador de desconexión                       |  | Interrupción de transmisión - modo de defecto 2 |
| Módulo(s) enchufable                           |  | DLA2M-48D3                                      |
| Dimensiones                                    |  | Ver esquema                                     |
| Peso                                           |  | 0.089 kg                                        |

#### Normas

|                            |  |                                     |
|----------------------------|--|-------------------------------------|
| Conformidad con las normas |  | IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B |
| Certificación              |  | UL Listed                           |

#### Código

640312