




- ❖ Protección formato modular 'DIN'
- ❖ Monobloc
- ❖ Versión 1 par
- ❖ Uc : 170 V
- ❖ Protección del conductor del blindaje
- ❖ Conforme a la EN 61643-21
- ❖ Homologado UL497A



G : Descargador tripolar
Gb : Descargador bipolar
R : Resistor
D : Diodo limitador

Características eléctricas			
Red			RTC, ADSL2, VDSL2
Tensión nominal de línea	Un		150 V
Tensión DC máx. de operación	Uc		170 Vdc
Frecuencia máx.	f max.		10 MHz
Perdida de inserción			< 1 dB
Corriente máx. De línea @25°C	IL		300 mA
Corriente de descarga máxima	Imax		20 kA
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo			
Modo(s) de protección			Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, X-X (Línea/Línea)	Up		220 V
Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, X-C (Línea/Tierra)	Up		220 V
Capacidad máx.	C		< 50 pF
Corriente de choque Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	limp		5 kA
Corriente de descarga nominal Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	In		5 kA
Resistencia en línea (± 10%)			4.7 Ohm
Características mecánicas			
Tecnología			GDT+Diodo limitador
Configuración protección			1 par + blindaje
Conexión à la red			Por tornillos: sección 1.5-2.5 mm²
Formato			Caja DIN desenchufable
Montaje			Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico			Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu		-40/+85°C
Clase de protección			IP20
Modo de fallo			Corto-circuito
Indicador de desconexión			Interrupción de transmisión - modo de defecto 2
Dimensiones			Ver esquema
Normas			
Conformidad con las normas			IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497 A
Certificación			UL 497B
Código			
640505			