



CITEL



Parafoudre Télécom 2 paires DIN débrochable

DLA2-170

- Parafoudre débrochable en boîtier DIN
- 2 paires
- U_c : 170 V
- Protection du conducteur du blindage
- Sans coupure de ligne
- Conforme NF EN 61643-21
- Homologué UL497B



Caractéristiques Électriques

Réseau		RTC, ADSL2, VDSL2
Tension nominale de ligne	U_n	150 V
Tension DC max. de fonctionnement	U_c	170 Vdc
Fréquence max. -3dB, système 100 ohms	f max.	> 115 MHz
Fréquence max. -1dB, système 100 ohms	f max.	> 50 MHz
Courant max. de ligne @25°C	IL	300 mA
Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 μ s par pole	Imax	20 kA
Courant de décharge nominal Test 8/20 μ s x 10 - catégorie C2	In	5 kA
Niveau de protection C3 (10/1000 μ s), 300 applications@10 A, Y-Y (Ligne/Ligne)	Up	220 V
Niveau de protection C3 (10/1000 μ s), 300 applications@10 A, Y-C (Ligne/Terre)	Up	650 V
Courant de choc D1 (10/350 μ s), 2 applications, X-C (Ligne/Terre)	Iimp	5 kA
Résistance en ligne ($\pm 10\%$)		4.7 Ohm

Caractéristiques Mécaniques

Technologie	GDT + Diode écrêtage
Configuration Parafoudre	2 paires + blindage
Raccordement au réseau	Par vis : 0.5-2.5 mm ²
Format	Boîtier DIN débrochable
Montage	Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)
Matière boîtier	Thermoplastique UL94 V-0
Température de stockage et de fonctionnement	-40/+85°C
Indice de protection	IP20
Mise hors service de sécurité	Court-circuit
Indicateur de fin de vie	Interruption de transmission - mode de défaut 2
Module(s) de remplacement	DLA2M-170
Dimensions	Voir schéma
Poids	0.089 kg

Normes

Conformité aux normes	IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497B
Certification	UL Listed
Normes environnementales	EU RoHS

Code article

640611

